

ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO



Ref. 90149xx

Últ. Revisión Abril-2022

Refrigerante de nueva generación tipo P-Si-OAT según VW G12 EVO.
Para uso directo. Larga vida y altísimas prestaciones.

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Fluido refrigerante de última tecnología para uso directo en todo tipo de vehículos, tanto turismos, comerciales o industriales, en especial del grupo Volkswagen y VOLVO.

ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO es un refrigerante para uso directo, de larga vida (tipo long life), formulado con tecnología P-Si-OAT para cumplir las exigencias de la nueva norma Volkswagen G12 EVO que sustituye a la norma G13.

- Proporciona unas prestaciones excepcionales.
- Protege eficazmente de la corrosión a todos los metales del circuito de refrigeración.
- Mantiene el sistema operativo hasta -38°C.
- Evita depósitos e incrustaciones optimizando la transferencia de calor desde el motor, disminuyendo su periodo de calentamiento y mejorando su eficiencia.
- Alarga la vida de bombas, termostatos, radiadores y otros mecanismos, disminuyendo costes de mantenimiento.
- Compatible con plásticos y juntas del sistema.
- Calor específico excelente que le proporciona unas remarcables propiedades refrigerantes.
- Larga duración de su vida útil, manteniendo sus prestaciones.
- No es recomendable su mezcla con otros refrigerantes porque disminuye sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Visual	Fluido brillante transparente
Color	Visual	Lila
Concentración	-	50% v/v
Densidad a 20°C	UNE 26-389	1,070 g/cm3
pH	UNE 26-390	8,03
Reserva de alcalinidad	UNE 26-388	4,49 ml HCl
Índice de refracción a 20°C	ASTM D1218	1,3831
Punto de congelación	UNE 26-391	-38°C

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS y SIKER PRODUCTS se reservan el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

Fabricado por: **BRUGAROLAS, S.A.** - Camí de la Riera, 36-44 (Pol.Ind.Cova Solera) - 08191 Rubí (Barcelona)
Para: **SIKER PRODUCTS, S.L.** - c/ Sant Josep, 132-134 (Pol.Ind.El Pla) - 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.sikerproducts.com - info@sikerproducts.com - Telf. +34 93 112 02 00



Información Técnica

ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO



Ref. 90149xx

Últ. Revisión Abril-2022

NIVELES DE CALIDAD

ANTICONGELANTE DYNAGEL 3000 G12 EVO cumple con los siguientes niveles de calidad:

VW TL-774 L (G12 EVO)	VOLVO CAR TR-31854114-002	DEUTZ, DEUTZ-FAHR
HUERLIMAN (tractors)	LAMBORGHINI TRATTORI	MAN DIESEL & TURBO
SAME	AFNOR R/601 (F)	BS 6580
ASTM D3306 & 4985	SAE J1034 (1)	JIS K 2234 (1)
NATO S-759	CUNA NC 959-16 (I)	UNE 26361-88

PRECAUCIONES

Por tratarse de un producto NO inflamable y NO corrosivo, deben de tomarse las precauciones normales en el empleo y manipulación de productos químicos.

Evitar el contacto con los ojos, en caso de salpicadura lavar con abundante agua.

Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.

Evitar mezclar este anticongelante con otros con bases distintas.

Nocivo por ingestión al contener más de un 30% de concentración de GLYCOL.

No ingerir ni dejar al alcance de los niños.

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro:

9014951	5 lt
9014945	20 lt



La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS y SIKER PRODUCTS se reservan el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

Fabricado por: **BRUGAROLAS, S.A.** - Camí de la Riera, 36-44 (Pol.Ind.Cova Solera) - 08191 Rubí (Barcelona)
Para: **SIKER PRODUCTS, S.L.** - c/ Sant Josep, 132-134 (Pol.Ind.El Pla) - 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.sikerproducts.com - info@sikerproducts.com - Telf. +34 93 112 02 00